



## Technische Daten

Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, leichte Reihe

**Material:**  
Automatenstahl

**Oberfläche:**  
CrIII

## Technical data

Sealing cone with O-ring according to DIN 3865 (suitable for cone 24° DIN 3901 and 3902), union nut, light series

**Material:**  
Free cutting steel

**Surface:**  
CrIII

DN Nominal width	Size Size	Zoll Inch	Anschluss T Thread T	Abzugsmaß C (mm) Cut-off C (mm)	d (mm) d (mm)	E (mm) E (mm)	H (mm) H (mm)	L (mm) L (mm)	VE PU	Artikelnummer Article number
<b>6</b>	<b>04</b>	<b>1/4</b>	<b>M14x1,5</b>	<b>27,0</b>	<b>4,0</b>	<b>17</b>	<b>32,0</b>	<b>52,0</b>	<b>5</b>	<b>VC14MSOF08-90S04</b>
6	04	1/4	M16x1,5	28,0	4,0	19	27,0	53,0	5	VC16MSOF10-90S04
<b>8</b>	<b>05</b>	<b>5/16</b>	<b>M16x1,5</b>	<b>31,0</b>	<b>5,5</b>	<b>22</b>	<b>33,0</b>	<b>57,5</b>	<b>5</b>	<b>VC16MSOF10-90S05</b>
8	05	5/16	M18x1,5	27,0	5,5	22	35,0	60,5	5	VC18MSOF12-90S05
10	06	3/8	M16x1,5	33,5	7,0	19	40,5	63,5	5	VC16MSOF10-90S06
<b>10</b>	<b>06</b>	<b>3/8</b>	<b>M18x1,5</b>	<b>32,0</b>	<b>7,0</b>	<b>22</b>	<b>36,5</b>	<b>61,5</b>	<b>5</b>	<b>VC18MSOF12-90S06</b>
10	06	3/8	M22x1,5	30,5	7,0	27	38,0	60,5	5	VC22MSOF15-90S06
<b>12</b>	<b>08</b>	<b>1/2</b>	<b>M22x1,5</b>	<b>39,0</b>	<b>9,5</b>	<b>27</b>	<b>41,0</b>	<b>70,5</b>	<b>5</b>	<b>VC22MSOF15-90S08</b>
<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5/8</b>	<b>M26x1,5</b>	<b>46,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32</b>	<b>46,0</b>	<b>80,5</b>	<b>5</b>	<b>VC26MSOF18-90S10</b>
<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3/4</b>	<b>M30x2</b>	<b>57,0</b>	<b>15,0</b>	<b>36</b>	<b>50,0</b>	<b>97,0</b>	<b>5</b>	<b>VC30MSOF22-90S12</b>
<b>25</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>M36x2</b>	<b>72,0</b>	<b>20,0</b>	<b>41</b>	<b>58,0</b>	<b>125,5</b>	<b>1</b>	<b>VC36MSOF28-90S16</b>

Standardnennweiten in **Fettdruck**, standard dimensions in **bold print**