



## Technische Daten

Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, leichte Reihe

**Material:**  
Automatenstahl

**Oberfläche:**  
CrIII

## Technical data

Sealing cone with O-ring according to DIN 3865 (suitable for cone 24° DIN 3901 and 3902), union nut, light series

**Material:**  
Free cutting steel

**Surface:**  
CrIII

| DN<br>Nominal width | Size<br>Size | Zoll<br>Inch | Anschluss T<br>Thread T | Abzugsmaß C (mm)<br>Cut-off C (mm) | d (mm)<br>d (mm) | E (mm)<br>E (mm) | L (mm)<br>L (mm) | VE<br>PU | Artikelnummer<br>Article number |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 6                   | 04           | 1/4          | M12x1,5                 | 20,0                               | 4,0              | 14               | 45,0             | 5        | VC12MSOF06-04                   |
| <b>6</b>            | <b>04</b>    | <b>1/4</b>   | <b>M14x1,5</b>          | <b>23,0</b>                        | <b>4,0</b>       | <b>19</b>        | <b>50,4</b>      | <b>5</b> | <b>VC14MSOF08-04</b>            |
| 6                   | 04           | 1/4          | M16x1,5                 | 23,0                               | 4,0              | 19               | 48,0             | 5        | VC16MSOF10-04                   |
| 6                   | 04           | 1/4          | M18x1,5                 | 24,0                               | 4,0              | 22               | 49,0             | 5        | VC18MSOF12-04                   |
| 8                   | 05           | 5/16         | M14x1,5                 | 22,7                               | 5,5              | 17               | 50,2             | 5        | VC14MSOF08-05                   |
| <b>8</b>            | <b>05</b>    | <b>5/16</b>  | <b>M16x1,5</b>          | <b>23,0</b>                        | <b>5,5</b>       | <b>19</b>        | <b>50,5</b>      | <b>5</b> | <b>VC16MSOF10-05</b>            |
| 8                   | 05           | 5/16         | M18x1,5                 | 24,1                               | 5,5              | 22               | 51,6             | 5        | VC18MSOF12-05                   |
| 10                  | 06           | 3/8          | M16x1,5                 | 25,0                               | 7,0              | 19               | 54,5             | 5        | VC16MSOF10-06                   |
| <b>10</b>           | <b>06</b>    | <b>3/8</b>   | <b>M18x1,5</b>          | <b>24,0</b>                        | <b>7,0</b>       | <b>22</b>        | <b>53,5</b>      | <b>5</b> | <b>VC18MSOF12-06</b>            |
| 10                  | 06           | 3/8          | M22x1,5                 | 28,0                               | 7,0              | 27               | 57,5             | 5        | VC22MSOF15-06                   |
| <b>12</b>           | <b>08</b>    | <b>1/2</b>   | <b>M22x1,5</b>          | <b>28,0</b>                        | <b>9,5</b>       | <b>27</b>        | <b>59,5</b>      | <b>5</b> | <b>VC22MSOF15-08</b>            |
| <b>16</b>           | <b>10</b>    | <b>5/8</b>   | <b>M26x1,5</b>          | <b>31,5</b>                        | <b>12,0</b>      | <b>32</b>        | <b>65,5</b>      | <b>5</b> | <b>VC26MSOF18-10</b>            |
| <b>19</b>           | <b>12</b>    | <b>3/4</b>   | <b>M30x2</b>            | <b>29,0</b>                        | <b>15,0</b>      | <b>36</b>        | <b>68,5</b>      | <b>5</b> | <b>VC30MSOF22-12</b>            |
| <b>25</b>           | <b>16</b>    | <b>1</b>     | <b>M36x2</b>            | <b>30,0</b>                        | <b>20,0</b>      | <b>41</b>        | <b>83,5</b>      | <b>1</b> | <b>VC36MSOF28-16</b>            |

Standardnennweiten in **Fettdruck**, standard dimensions in **bold print**