



Technische Daten

Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, schwere Reihe

Material:
Automatenstahl

Oberfläche:
Grill

Technical data

Sealing cone with O-ring according to DIN 3865 (suitable for cone 24° DIN 3901 and 3902), union nut, heavy series

Material:
Free cutting steel

Surface:
Grill

DN Nominal width	Size Size	Zoll Inch	Anschluss T Thread T	Abzugsmaß C (mm) Cut-off C (mm)	d (mm) d (mm)	E (mm) E (mm)	H (mm) H (mm)	L (mm) L (mm)	VE PU	Artikelnummer Article number
6	04	1/4	M16x1,5	36,0	4,0	19	15,0	61,0	5	VC16MSOF08-45S04
6	04	1/4	M18x1,5	40,0	4,0	22	16,0	65,0	5	VC18MSOF10-45S04
8	05	5/16	M18x1,5	52,5	5,5	22	17,0	80,5	5	VC18MSOF10-45S05
8	05	5/16	M20x1,5	42,0	5,5	24	19,0	69,5	5	VC20MSOF12-45S05
10	06	3/8	M20x1,5	57,0	7,0	24	17,0	87,0	5	VC20MSOF12-45S06
10	06	3/8	M22x1,5	59,0	7,0	27	19,0	87,0	5	VC22MSOF14-45S06
12	08	1/2	M24x1,5	65,5	9,5	30	20,0	97,5	5	VC24MSOF16-45S08
16	10	5/8	M30x2	63,0	12,0	36	27,0	97,5	5	VC30MSOF20-45S10
19	12	3/4	M30x2	73,0	15,0	36	30,0	122,5	5	VC30MSOF20-45S12
19	12	3/4	M36x2	72,0	15,0	46	32,0	121,5	5	VC36MSOF25-45S12
25	16	1	M36x2	88,5	20,0	46	38,0	142,0	1	VC36MSOF25-45S16
25	16	1	M42x2	84,0	20,0	50	35,0	137,5	1	VC42MSOF30-45S16

Standardnennweiten in **Fettdruck**, standard dimensions in **bold print**