



## Technische Daten

Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, schwere Reihe

**Material:**  
Automatenstahl

**Oberfläche:**  
CrIII

## Technical data

Sealing cone with O-ring according to DIN 3865 (suitable for cone 24° DIN 3901 and 3902), union nut, heavy series

**Material:**  
Free cutting steel

**Surface:**  
CrIII

DN Nominal width	Size Size	Zoll Inch	Anschluss T Thread T	Abzugsmaß C (mm) Cut-off C (mm)	d (mm) d (mm)	E (mm) E (mm)	L (mm) L (mm)	VE PU	Artikelnummer Article number
6	04	1/4	M16x1,5	25,0	4,0	19	50,0	5	VC16MSOF08-04
<b>6</b>	<b>04</b>	<b>1/4</b>	<b>M18x1,5</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>	<b>22</b>	<b>52,0</b>	<b>5</b>	<b>VC18MSOF10-04</b>
8	05	5/16	M18x1,5	24,0	5,5	22	51,5	5	VC18MSOF10-05
<b>8</b>	<b>05</b>	<b>5/16</b>	<b>M20x1,5</b>	<b>26,0</b>	<b>5,5</b>	<b>24</b>	<b>53,5</b>	<b>5</b>	<b>VC20MSOF12-05</b>
10	06	3/8	M18x1,5	26,5	7,0	22	56,5	5	VC18MSOF10-06
10	06	3/8	M20x1,5	26,0	7,0	24	55,5	5	VC20MSOF12-06
<b>10</b>	<b>06</b>	<b>3/8</b>	<b>M22x1,5</b>	<b>31,5</b>	<b>7,0</b>	<b>27</b>	<b>61,0</b>	<b>5</b>	<b>VC22MSOF14-06</b>
<b>12</b>	<b>08</b>	<b>1/2</b>	<b>M24x1,5</b>	<b>29,0</b>	<b>9,5</b>	<b>30</b>	<b>60,5</b>	<b>5</b>	<b>VC24MSOF16-08</b>
<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5/8</b>	<b>M30x2</b>	<b>33,0</b>	<b>12,0</b>	<b>36</b>	<b>67,5</b>	<b>5</b>	<b>VC30MSOF20-10</b>
19	12	3/4	M30x2	34,0	15,0	36	83,5	5	VC30MSOF20-12
<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3/4</b>	<b>M36x2</b>	<b>38,5</b>	<b>15,0</b>	<b>46</b>	<b>79,5</b>	<b>5</b>	<b>VC36MSOF25-12</b>
25	16	1	M36x2	41,0	20,0	46	94,5	1	VC36MSOF25-16
<b>25</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>M42x2</b>	<b>43,0</b>	<b>20,0</b>	<b>50</b>	<b>96,5</b>	<b>1</b>	<b>VC42MSOF30-16</b>

Standardnennweiten in **Fett**druck, standard dimensions in **bold print**